Mistral

CRÉATEUR DE FONTAINES À EAU DEPUIS 1952





EVOPURE

tobesure

water quality system

EVOPURE ToBeSure


PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION
80 L/H

Grâce à l'action instantanée de désinfection de l'eau, la fontaine Evopure ToBeSure délivre une eau parfaitement contrôlée bactériologiquement et offre une réponse fiable à 100%.

Thanks to the direct action of the water desinfection, the Evopure ToBeSure ensures a perfectly clean water thanks to its microbiological purification system.



H = 1,05 M
P = 27 CM
L = 33 CM
20 CM



+ Contrôle bactériologique de l'eau
+ Témoin de contrôle des systèmes de désinfection ToBeSure
+ Protection sanitaire avec traitement antibactérien en agion
+ Sécurité anti-brûlure eau chaude
+ 2 coloris au choix : Noir Intense ou Blanc Pure
+ Chauffe-eau (1L) inox à thermostat réglable, résistance inox 500 watts
+ Compatible avec le système anti-fuite Watersafe ® (en option)

+ Water microbiological purification
+ Indicator light for disinfection system replacement
+ Sanitary protection with agion antibacterial treatment
+ Anti-burn device for hot water tap
+ 2 colors available : Intense Black or Pure White
+ Stainless steel water heater (1L) with adjustable thermostat 500 watts stainless steel resistor
+ Compatible with Watersafe ® system (in option)

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide & tempérée : EF-ET
> 1 sortie pour l'eau froide et pour l'eau tempérée

Eau froide, tempérée & chaude : EF-ET-EC
> 1 sortie pour l'eau froide et l'eau tempérée et 1 sortie pour l'eau chaude

RÉFRIGÉRATION

> Système à détente directe banc de glace
> Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants garantissant une protection totale contre les risques de fuites qui contamineraient l'eau
> Compresseur hermétique
> Gaz R134 A sans CFC ou gaz naturel R290

CARROSSERIE

> Côtés métal avec revêtement anti-rayure gris
> Plateau et façade en blanc ou noir
> Roulettes de transport intégrées
> Pieds vérins réglables
> Electrovanne d'entrée d'eau 24V

SÉCURITÉ SANITAIRE HAUTE PERFORMANCE

> Système de désinfection UV ToBeSure à basse consommation énergétique, d'une capacité de 20.000 litres d'eau purifiée
> Contrôle du fonctionnement du système de désinfection UV avec mise en sécurité en cas de dysfonctionnement
> Contrôle du niveau du bac récupérateur signalé par un voyant lumineux avec sécurité de mise hors-tension en cas de trop-plein

AVAILABLE VERSIONS

Cold & cook water : EF-ET
> 1 cold and cook water distribution

Cold, cook & hot water : EF-ET-EC
> 1 cold and cook water distribution + 1 hot water distribution

REFRIGERATION


> Direct chilled with ice bank system
> Separeted refrigeration circuit and water circuit to guarantee full protection against any risk of leakage that could contaminate the water
> Hermetic compressor
> R134 A gas without CFC or R290 natural gas

BODY

> Steel side panels with grey anti-scratch covering
> Pure White or Intense Black top and front panel
> Integrated wheels for transport
> Adjustable feet
> Water inlet solenoid valve 24V

SANITARY SAFETY WITH HIGH PERFORMANCE

> ToBeSure UV desinfection system low energy consumption, with 20.000 litres capacity of purified water
> Drip-tray with indicator light and security that puts the cooler out of order in case of overfill
> Disinfection system wear indicator with smart stop safety system



EVOPURE TOBESURE	EF-ET	EF-ET-EC
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	120	
PRODUCTION EAU FRAÎCHE • L/h COLD WATER PRODUCTION • L/h	80	
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h COOLING SYSTEM • Cup/h	-	60
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°	15/20	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	6/12	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE• C° HOT WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	-	75/80
CAPACITÉ DE TRAITEMENT PAR SYSTÈME DE DÉSINFECTION • L DISINFECTION SYSTEM'S TREATMENT CAPACITY • L	± 20 000	
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/10 220-240V / 50-60 Hz	
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	22	23

TBS_EVOPURE_FR_EN2018

Images non contractuelles | Non contractual pictures